



CY-AF363 感應式龍頭

一. 產品外觀：



二. 商品功能特性：

1. 龍頭本體採銅電鍍處理，堅固耐用。
2. 採紅外線感應模式，使用時免接觸，衛生又安全。等物體移動信號。
3. 紅外線感應器功能穩定，絕不受太陽光及其它光源干擾。
4. 感應距離於送電時自動調整，搭配不同臉盆時可自動調整最佳感應距離供水。
5. 線材端子採用軍規通訊用 IP66 防水等級端子。
6. 電磁閥具自動清孔機能，洩壓孔不易阻塞，大大降低維修服務次數
無水鉗聲，機械壽命可達 50 萬次以上(符合工研院測試規範)。

三. 商品規格：

1. 感應方式：紅外線感應
2. 感應距離：約 5~20cm(自動調整距離)
3. 使用電源：AF363AC：AC110V~AC220V 50/60Hzz
AF363DC：3 號 鹼性電池 四顆 (DC6V)
4. 保護功能：連續出水 1 分鐘可自動停水
5. 適用水壓：0.5~6Kgf/cm²
6. 適用水溫：4°C ~ 85°C(不可結冰)

7. 出水流量：8.3L/min 以下

8. 進水管徑：PF1/2

9. 瓷器孔徑： $\Phi 28 \sim \Phi 35$ 檯面式或一般型單孔臉盆，距離檯面或臉盆前緣不可超過 45mm

四. 視景圖：

